

# Паспорт Компостер «Rostok»



ТУ 22.22.19-003-80536468-2021



## Описание и назначение

Компостер «Rostok» - эффективный и удобный в эксплуатации компостер, не требующий какой-либо сборки, предназначенный для приготовления компостов.

Детали корпуса компостера «Rostok» изготовлены из химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД). Данный полиэтилен экологичен, устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч и соответствует необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Компостер «Rostok» предназначен для эксплуатации при температурах от -30 до +60°C.

## Габариты

Параметр*	Значение
Длина, мм	882
Ширина, мм	882
Высота, мм	1215
Объем корпуса, л	~ 600
Вес, кг	~ 18

\*в связи со свойствами материала реальные линейные размеры компостера могут отличаться в пределах 4%.

## Основные используемые материалы

Корпусные детали	линейный ПВД
Крепеж	сталь, различные пластики

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделия без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

## Детали и комплектация компостера «Rostok»



## Установка и ввод в эксплуатацию

1. Выберите ровное сухое место для установки компостера с учетом удобства выноса отходов.
2. Основание, на которое будет установлен компостер, должно пропускать излишнюю влагу, выделяющуюся из компоста. Примером подходящего основания является – грунт.
3. Положите на дно компостера подходящую смесь для компоста толщиной 3-5 см.

## Эксплуатация

- Компостер заполняется, пока уровень отходов не будет находиться на расстоянии 5-10 см от крышки.
- После каждого опорожнения ведра с отходами рекомендуется добавлять в компост смеси для компоста.
- Свежий компост получается после 5-8 недель после начала процесса компостирования.
- Выемка компоста происходит через дверцу ковшом или совковой лопатой.
- Рекомендуется не вынимать более половины компостной массы за один раз.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать в компостер неразлагающиеся отходы, ядовитые вещества, пепел, известь и т.д.
- Мытье корпуса компостера не рекомендуется т.к. при мытье компостера уничтожаются различные микроорганизмы, участвующие в процессе компостирования.
- При необходимости, для мытья корпуса компостера, можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допускается использование абразивных средств.
- В соответствии с сертификатом соответствия, свойства полиэтилена допускают эксплуатацию ком-

постера при температуре окружающей среды и хранимых в них продуктов от -30°C до +60°C.

- Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в отсутствии явных дефектов, способных повлиять на прочность компостера.

## Компостирование отходов

Компостирование представляет собой естественное разложение природных отходов, при помощи микроорганизмов, для которых эти отходы являются питательной средой. В результате 1-3 лет компостирования получается рыхлый компост. Для того, чтобы компостирование происходило эффективно, необходимо позаботиться об условиях обитания микроорганизмов, разлагающих отходы. Основные требования к компосту – это кислород, влажность и питательные вещества. Компост из уборных отходов хорошо подходит для компостирования вместе с сухими садовыми отходами, богатыми углеродом. Если вы эксплуатируете торфяной туалет «Rostok», вы можете использовать его отходы в качестве составной части компоста.

## Транспортировка и хранение

Транспортировка компостера допускается любым видом транспорта, соответствующих габаритов и грузоподъемности. Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

## Гарантия изготовителя

Срок службы компостера – до 10 лет. Компостер эксплуатируется в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхности компостера;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию компостера деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний разделов «Установка и ввод в эксплуатацию», «Эксплуатация», «Транспортировка и хранение».

## Гарантия не распространяется в случаях:

1. Нарушения указаний разделов «Установка и ввод в эксплуатацию», «Эксплуатация», «Транспортировка и хранение».
2. Механических повреждений компостера (внутренних и внешних).
3. Изменения комплектации или самостоятельной доработки компостера без согласования с изготовителем.
4. Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

## Торфяной туалет «Rostok»\*

Торфяной туалет «Rostok» - удобный в эксплуатации торфяной компостирующий туалет, не требующий подключения к источникам водоснабжения и электричества, в котором используются природные материалы для утилизации отходов жизнедеятельности человека.

Торфяной туалет «Rostok» - превосходный и востребованный вариант туалета при отсутствии или невозможности подключить к системе центральной канализации.

Удаляемые отходы могут быть перемещены на дозревание в компост.

Детали корпуса туалета «Rostok» изготовлены из химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД). Данный полиэтилен экологичен, устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч.

Торфяной туалет «Rostok» предназначен для эксплуатации при температурах от -30 до 60°C.

## Габариты

Параметр**	Значение
Длина, мм	790
Ширина, мм	615
Высота, мм	820
Высота сиденья, мм	508
Объем корпуса, л	~ 100
Объем емкости дозатора, л	~ 30
Вес, без наполнителя, кг	~ 11
Диаметр дренажного шланга, мм	12 (1/2")
Наружный диаметр вентиляционной трубы, мм	50

\*продукция ООО «ЭкоПром СПб». Приобретается отдельно.

\*\*в связи со свойствами материала реальные линейные размеры торфяного туалета могут отличаться в пределах 4%.



## Гарантийное обслуживание

- Компостер Rostok зеленый
- Компостер Rostok графит

Гарантийный талон №.....

Продавец .....

Дата продажи .....



### Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: [info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)



---

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 407-20-05  
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)  
[info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)  
[ekopromgroup.ru](http://ekopromgroup.ru)

*Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.*